

RZ 280 Lino Wischpflege

Vysoce kvalitní ošetřovací prostředek na všechny podlahové krytiny z linolea (bez povrchové úpravy z výroby)

Oblast použití:

RZ 280 Lino Wischpflege je ekologicky šetrný kombinovaný prostředek pro běžné čištění a ošetřování všech podlahových krytin z linolea.

Vhodný pro:

- ▶ pro všechny druhy krytin z linolea (bez povrchové úpravy z výroby)

Výhody výrobku/vlastnosti:

- ▶ čistí a ošetřuje zároveň
- ▶ obsahuje vysoce kvalitní složky ošetřování
- ▶ vytváří film odpuzující nečistoty

Technická data:

druh obalu	kanystr/ láhev (PE)
velikost balení	10 l/ 800 ml
skladovatelnost	bez omezení
spotřeba	100 m l/10 l
teplota pro zpracování	18 – 25 °C
pochozí	po zaschnutí



RZ 280 Lino Wischpflege

Příprava:

Podlahu zamést, vysát a zbavit hrubých nečistot. Případně vyčistit prostředkem RZ 250 Lino Grundreiniger (použití podle návodu).

Zpracování – běžné čištění:

1. Nádobu před upotřebením krátce a lehce protřepat
2. RZ 280 Lino Wischpflege přelít do podlouhlé nádoby, nevytláčet přímo na podlahu
3. RZ 280 Lino Wischpflege zředit 1:100 vodou
4. Do nádoby s prostředkem namočit mop s jemným vlasem (RZ Feinfaser Mopp) na sklapovacím držáku (RZ Klapphalter) s násadou a následně jej otřete o okraj nádoby. Prostředek nanášejte v rovných tazích
5. Zbytkovou vlhkost nechte vyschnout, nestírejte
6. Plochu nechte ca 20 min. vyschnout, mop vymyjte
7. Pracovní nářadí dobře vyčistěte

Důležitá upozornění:

- ▶ Originální balení je ve stabilním prostředí skladovatelné bez omezení.
- ▶ Chránit před mrazem a velkými výkyvy teplot skladování. Otevřená balení opět dobře uzavřít.
- ▶ Nejlepší podmínky pro zpracování jsou mírná vlhkost vzduchu (ca 65%) a normální pokojová teplota (18-20 °C). Vyšší teplota a nižší vlhkost zkracují dobu schnutí.
- ▶ RZ 280 Lino Wischpflege je mimořádně vhodný pro ošetřování a čištění ploch, které byly předtím prvně ošetřeny výrobky RZ 260/261 Lino Siegel glänzend/seidenglänzend. Zlepšuje povrchový vzhled podlahy a prodlužuje jejich životnost.
- ▶ Změna čistícího prostředku může mít negativní účinek na vrstvu ochranného filmu.

Ochrana práce a životního prostředí:

Výrobek je nehořlavý, nedráždivý či škodlivý životnímu prostředí. V některých případech mohou některé obsažené složky vonných látek či konzervačních látek u některých skupin osob vyvolat větší přecitlivělost nebo alergii. Při práci s výrobkem se zásadně doporučuje dostatečné větrání místnosti.

Likvidace odpadu:

Neředěný výrobek v žádném případě nevytláčet do kanalizace, vodovodního řádu nebo do země. Prázdné obaly beze zbytků opláchnout vodou a v souladu s místními/ úředními předpisy likvidovat jako recyklovatelný odpad (DSD).

Tyto údaje vycházejí z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Kvalita vaší práce závisí na vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností proveďte vlastní zkoušku nebo si vyžádejte technickou poradou k aplikaci. Dbejte přesně návodu použití na etiketě výrobku.

Zveřejněním tohoto technického listu pozbývají dřívější technické listy svou platnost.

09.02.2009|FM|VK