

# RZ 362 Parkett Pflegewachs

Vysoce kvalitní speciální vosk k prvnímu ošetření a následnému ošetřování olejovaných a voskovaných parket, dřevěných a korkových podlah

## Oblast použití:

Ošetřovací emulze na bázi rozpouštědel speciálně určená pro parketové

## Vhodný pro:

- ▶ olejované a voskované parkety, dřevěné a korkované podlahy
- ▶ impregnované dřevěné podlahy
- ▶ prkenné podlahy
- ▶ dřevěnou dlažbu

## Výhody výrobku/vlastnosti:

- ▶ dlouhodobě chrání lakovanou vrstvu
- ▶ chrání před šmouhami z chůze a od podpatků
- ▶ prodlužuje životnost podlah
- ▶ vysoce kvalitní komponenty ošetřování
- ▶ odolný proti vodě
- ▶ snadné rozleštění i leštění

## Technická data:

druh obalu	plechová nádoba
velikost balení	1000 ml
skladovatelnost	bez omezení
spotřeba	ca 10 ml/m <sup>2</sup>
vydatnost balení	ca 100 m <sup>2</sup>
teplota pro zpracování	18 – 25°C
leštění (polírování)	po 10 min.



# RZ 362 Parkett Pflegewachs

## Příprava:

Před prvním použitím RZ 362 Parkett Pflegewachs podlahu dokonale zamést a volné nečistoty odstranit. Před použitím RZ 362 Pflegewachs se doporučuje vyčistit podlahu výrobkem RZ 350 Parkett Grundreiniger. Při všech následujících ošetřování se může RZ 362 Parkett Pflegewachs nanášet po jednoduchém očištění podlahy na stávající vrstvu.

## Zpracování:

1. Nádobu nechte temperovat na teplotu místnosti a důkladně protřepejte
2. RZ 362 Parkett Pflegewachs nanášejte buď hadříkem nebo roztřikovačem rovnoměrně v tenké vrstvě
3. Okamžitě po zaschnutí (do 10 min) rozleštěte, a to buď jednokotoučovým strojem (RZ Bodenprofi) s bílým padem, nebo ručně jemným hadrem, leštičkou nebo kartáčem
4. Aby nedošlo k překročení doby schnutí pro zahájení leštění je nutno rozdělit větší plochy na plochy dílčí (ca 30 m<sup>2</sup>). Při dlouhé době schnutí dochází k tvorbě pruhů.
5. Pravidelné ošetřování prodlužuje životnost podlah a zlepšuje jejich vzhled
6. Pracovní nářadí po použití vyčistit
7. Pro dlouhou životnost podlah se doporučuje pravidelné ošetřování výrobkem RZ 380 Holzbodenseife

## Důležitá upozornění:

- ▶ Originální balení je ve stabilním prostředí skladovatelné bez omezení. Otevřená balení opět dobře uzavřít.
- ▶ Nejlepší podmínky pro zpracování jsou relativní vlhkost vzduchu (do 65%) a normální pokojová teplota (18-25°C). Vyšší teplota a nižší vlhkost zkracují dobu schnutí.
- ▶ Čerstvě povrchově upravené plochy je možno ošetřovat výrobkem RZ 380 Holzbodenseife nejdříve po dosažení konečné pevnosti
- ▶ Pro základní čištění hrubých nečistot nebo čištění podlah s velkou vrstvou starých vosků se doporučuje použít výrobek RZ 350 Parkett Grundreiniger
- ▶ Dodržujte návody pro čištění a ošetřování.

## Ochrana práce a životního prostředí:

Výrobek s velkým obsahem rozpouštědel. Rozpouštědlové páry mohou spolu se vzduchem vytvořit výbušnou směs. Označení Xn „zdraví škodlivý“. Při zpracování dobře větrat. Nekouřit, nepoužívat otevřený oheň či světlo. Při práci používejte ochranné rukavice a ochranné krémy na pokožku. Dbejte upozornění uvedených na etiketě výrobku a v bezpečnostním listě.

## Likvidace odpadu:

Neředěný výrobek v žádném případě nevylévat do kanalizace, vodovodního řádu nebo do země. Prázdné obaly beze zbytků opláchnout vodou a v souladu s místními/ úředními předpisy likvidovat jako recyklovatelný odpad (DSD).

Tyto údaje vycházejí z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Kvalita vaší práce závisí na vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností proveďte vlastní zkoušku nebo si vyžádejte technickou poradou k aplikaci. Dbejte přesně návodu použití na etiketě výrobku.

Zveřejněním tohoto technického listu pozbývají dřívější technické listy svou platnost.

09.02.2009|FM|VK